



AIR MAX ZERO MUFFA IGIENIZZANTE

ZERO MUFFA ELIMINA MUFFA E ALGHE ISTANTANEAMENTE



DESCRIZIONE PRODOTTO

Zero Muffa elimina istantaneamente muffa e alghe da pareti, pavimenti e giunzioni, sia all'interno che all'esterno. La formula in schiuma attiva distrugge anche le macchie più persistenti nei punti difficili da raggiungere. Risultati visibili in 10 minuti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Adatto per pareti, pavimenti e giunti di bagni, cucine, cantine, garage, ecc. Adatto anche per applicazioni esterne, come pareti, balconi e fioriere.

PROPRIETÀ

- Elimina immediatamente muffa, alghe e muschio
- Potente formula con schiuma attiva
- Efficace in 10 minuti
- Per uso interno ed esterno

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature pari o al di sotto di +5 °C.

Requisiti delle superfici: Non utilizzare su materiali sensibili agli acidi, come marmo e pietra.

Trattamento preliminare delle superfici: Non rimuovere muffe e alghe prima dell'utilizzo del prodotto.

APPLICAZIONI

Resa: Per 4-6 m² di pareti o 12-16 m di giunti.

Modalità di utilizzo:

Preparare l'erogatore tirando il grilletto per sbloccarlo e ruotando l'ugello di un quarto di giro. Per evitare schizzi: preparare sempre prima e spruzzare solo dopo.

Preparare l'erogatore tirando il grilletto per sbloccarlo e ruotando l'ugello di un quarto di giro. Per evitare schizzi: preparare sempre prima e spruzzare solo dopo.

Non rimuovere muffe e alghe prima del trattamento. Raschiare, invece, gli strati di muschio. Premere il grilletto per sbloccare la sicura e ruotare l'ugello di un quarto di giro. Evitare gli schizzi: preparare prima l'ugello per l'uso e spruzzare solo successivamente. Spruzzare sulla superficie da una distanza di 3-5 cm e lasciare agire per 10 minuti. In caso di macchie persistenti, ripetere il trattamento dopo 10 minuti. Pulire accuratamente la superficie trattata con spugna e acqua. In caso di giunti elastici (ad es. sigillanti siliconici) ripetere l'intero trattamento (spruzzatura e pulizia). Dopo l'uso chiudere il grilletto ruotando l'ugello verso il basso in posizione di sicurezza per i bambini.

Macchie/Residui: Le macchie non si possono rimuovere.

Punti di attenzione: Coprire piante e superfici metalliche. Evitare di spruzzare sugli indumenti (macchie di candeggina), sulla vernice lucida (opacizzazione) e sulle tende (scolorimento). In caso di contatto, sciacquare immediatamente con acqua. Ventilare bene durante l'uso. Può causare una decolorazione marrone sulle giunzioni elastiche chiare e sulle piastrelle delicate. È sempre consigliabile fare una prova in un luogo non visibile prima dell'uso. Non riutilizzare il flacone una volta terminato il prodotto. Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, potrebbe rilasciare gas pericolosi (cloro). In caso di contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

Base chimica:	Ipoclorito di sodio 50 g/l, percentuale di cloro attivo circa il 5%
Colore:	Giallo chiaro
Densità ca.:	1.09 g/cm ³
Valore pH ca.:	13
Viscosità:	Liquido

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Conservazione: Almeno 18 mesi dopo la produzione.

Conservare il flacone ben chiuso e in posizione verticale in un luogo stabile, asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

Conservazione limitata dopo l'apertura..

Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull'esperienza. In considerazione dell'ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall'uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.